



Principales

Gamme de produit	SpaceLogic KNX
Type de produit ou équipement	Écran tactile
Destination du produit	Système de bus KNX
Type de bus	KNX
Fonctions disponibles	Fonction tactile
Type du processeur	ARM Cortex-A7
Nuance de la couleur	Noir peint

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
[Ue] tension assignée d'emploi	21...30 V CC
Type d'afficheur	Écran LCD TFT
Résolution de l'afficheur	480 x 480 pixels
Couleur d'affichage	16 millions de couleurs
Taille de l'affichage	4 pouces
Type de mémoire	64 Mo flash 128 MB RAM
Position de montage	Vertical Horizontal
Matière	Glass and plastic
Type de réseau de communication	Câblé
Hauteur	86 Mm
Profondeur	32,1 Mm
Largeur	86 Mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...45 °C
Degré de protection (IP)	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5 Cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 Cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 Cm

Poids de l'emballage 1	181,81 G
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	15 Cm
Largeur de l'emballage 2	30 Cm
Longueur de l'emballage 2	40 Cm
Poids de l'emballage 2	4,9 Kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	384
Hauteur de l'emballage 3	75 Cm
Largeur de l'emballage 3	60 Cm
Longueur de l'emballage 3	80 Cm
Poids de l'emballage 3	85,91 Kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	3 Years since the date code.
----------	------------------------------

Product Life Status : **Commercialisé**