

TU 4 S RF KNX

N° de réf.: 4961614

theben

KNX
Binäreingänge

Description des fonctions

- Interface radio encastrée pour bouton-poussoir à 4 canaux, KNX RF, Data Secure
- 4 entrées binaires pour boutons-poussoirs libres de potentiel
- Entrée binaire supplémentaire pour raccordement d'une sonde de température
- Communication et mise en service sécurisées grâce à la prise en charge de KNX Data Secure
- Affectation libre des fonctions : commutation, variation, store, mesure et envoi de la température
- Montage simple grâce à son boîtier particulièrement compact
- Utilisation avec le module 4 boutons (9070806) possible



Caractéristiques techniques

	TU 4 S RF KNX
Tension de service KNX	Tension du bus
Tension d'alimentation	230 – 240 V CA 50 – 60 Hz
Fréquence	50 – 60 Hz
Type de montage	Encastré

	TU 4 S RF KNX
Température ambiante	-5°C ... 45°C
Classe de protection	II

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4961614

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

TU 4 S RF KNX

N° de réf.: 4961614

theben

Accessoires

Capteur de température encastré

N° de réf.: 9070496



Module bouton-poussoir

N° de réf.: 9070806

